

CASABELLA 830

DAL 1928



ITALIAN-ENGLISH EDITION

ANNO LXXVII N. 10 OTTOBRE 2013
ITALIA € 12,00
AUT € 22,50 BEL € 21,70 CAN \$ 36,00 FIN € 22,00
FRA € 20,00 DEU € 25,50 PRT (CONT.) € 20,40
GBR £ 17,00 ESP € 21,40 CHE FR. CHF 30,50
CHE CT. CHF 30,00 CHE DE. CHF 30,50 USA \$ 30,90



9 770008 718009

CASABELLA
dal 1928

prodotti, sistemi
e tecnologie per l'industria
delle costruzioni
realizzazioni
materiali e componenti
isolanti
impermeabilizzanti
serramenti
involucri
coperture
finiture
impianti



DOSSIER COSTRUZIONI

School Georges-Frêche - Montpellier (F)
progetto Massimiliano e Doriana Fuksas
pavimentazioni ceramiche Casalgrande Padana
www.casalgrandepadana.it

costruzioni materiali e componenti

ERCO

SHADE

design Giuseppe Bavuso

Evolutivo progetto di finestra di design, connotata da una carenatura in estrusi di alluminio che si associano alla struttura interna in pvc. Sul lato esterno si presenta come una lastra continua di vetro in cui domina il senso di fluidità e di uniformità visiva, con la possibilità di essere ulteriormente caratterizzata mediante il rivestimento perimetrale dell'imbotte realizzato in monostrucro di alluminio. La ferramenta è a scomparsa, completa di sistema antieffrazione.

→ www.ercofinestre.it



costruzioni finiture

ECLISSE [E]MOTION

Motore lineare per porte scorrevoli a scomparsa. La tecnologia magnetica applicata lo rende silenzioso e facile da installare. Il motore viene fornito già assemblato e pronto per esser inserito nei controtelai modello Unico, senza perdere luce di passaggio (per spessori parete finita a partire da 90 mm). Basta collegare il motore alla rete elettrica e azionare l'interruttore. Compatibile coi sistemi domotici, è possibile configurarlo a seconda delle proprie necessità grazie a cinque modalità di funzionamento.



→ www.eclisse.it

OLIVARI NINA

design Daniel Libeskind

Maniglia, risultato di un abile lavoro di sottrazione della materia, che ha consentito di arrivare alla definizione di un volume assottigliato, dal carattere estremamente attuale. È indicata in ambienti moderni, dove la ricercatezza del design diventa elemento distintivo del gusto.



→ www.olivari.it



ANAUNIA PARETI MANOVRABILI

Sistema composto da moduli vetrali indipendenti, inseriti in un telaio in alluminio che, mediante il facile scorrimento su guide solo a soffitto, si impacchettano in posizioni poco visibili. L'isolamento acustico, il bloccaggio e lo sbloccaggio degli elementi si ottengono mediante un sistema meccanico a manovella, che fa uscire e rientrare i compensi inferiori e superiori. All'interno del modulo le eventuali porte, complanari alla parete, sono anch'esse trasparenti.

→ www.anaunia.it



STUDIOART WATERNATURAL

Linea di rivestimenti di pelle per pareti, caratterizzata da venature e sfumature naturali di colore del pellame, il cui trattamento con soluzioni idro-oleorepellenti protegge e nutre, rendendolo adatto anche agli ambienti bagno e cucina. Disponibile in più formati - da 2,5x2,5cm a 60x60cm - e diversi patterns, oltre che in 4 finiture (piano, bombato/piano, cucito/bombato, cucito), la serie è proposta in 11 cromatismi che si ispirano alle tinte classiche, dal beige al cognac e dal testa di moro al blu, tutte declinate in diverse gradazioni.

→ www.studioart.it



MARAZZI ENGINEERING PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Soluzioni di pavimenti sopraelevati con elevate prestazioni, in termini di resistenza e durata, e con altissimi contenuti estetici. Consentono, per pavimenti interni, rapidità di esecuzione sia in edifici nuovi che in interventi di recupero, flessibilità nella distribuzione e localizzazione impianti, facilità di ispezione, integrabilità con altre finiture tecniche, elevato livello di personalizzazione estetica; nel pavimento esterno presentano un ottimo drenaggio, miglior isolamento termico per i piani sottostanti, attrezzabilità con impianti d'illuminazione, irrigazione e sorveglianza.

→ www.marazzi.it



LEVOCELL - RUREDIL PIERI® CHROMOFIBRE VBA

Coadiuvante multifunzionale per la realizzazione di pavimentazioni e manti stradali in calcestruzzo architettonico. Integrandosi nell'ambiente con discrezione e armonia, garantisce ottime prestazioni meccaniche, migliore durabilità, ridotto rischio di fessurazione, maggior resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione e agli urti. È composto da un coadiuvante in polvere, colorato o neutro; disattivanti di superficie al positivo, che rallentano l'indurimento del calcestruzzo superficiale; protettivo antiaderente per tutti i tipi di supporti non sensibili all'azione dell'acqua, quali cotto, pietra.

→ www.levozell.it